

SELLADORAS DE INDUCCIÓN



USOS

Ampliamente usadas en la industria farmacéutica, de pesticidas, lubricantes y cosméticos, entre otras

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Protección contra derrames y hurto
- Mejor imagen del producto
- Garantía de inviolabilidad
- Prolonga la vida útil del producto.
- Conservación y mantenimiento de las características del producto.

CARACTERÍSTICAS	DGYF-S500	LGYF-2000BX-I
Capacidad de trabajo	1 – 50 piezas / min.	1 – 20 piezas / min.
Potencia	500W – 110V	2000W – 220V
Diámetro de sellado	20 – 100 mm	20 – 130 mm
Sellado	Magnético x inducción con enfriamiento con ventilación	
Material del envase a sellar	Plástico y vidrio	
Material del foil	Láminas de aluminio y una capa de polímero compatible con el material del envase a sellar.	
Altura del envase	N/A	40 – 300 mm
Dimensiones de la máquina	340 x 290 x 150 mm	1550 x 550 x 1330 mm
Peso de la máquina	5 Kg.	72 Kg.
País de origen	China	
Garantía	12 Meses componentes mecánicos y eléctricos 6 Meses para los componentes electrónicos	
Video en YOUTUBE	N/A	https://www.youtube.com/watch?v=uCE-7BE6AEE
Versión	R2	

Porque tu producto es el mejor, merece lo mejor



Calle 25A # 43B - 150 PBX: (4) 403 80 20
Medellín - Colombia / Email: Info@industriasovelma.com